

Anti Fouling Remover

Technische Product Informatie

Toepassingsmogelijkheden:

Anti Fouling Remover is een absoluut veilig, pasteus, pH-neutraal afbijtmiddel voor het eenvoudig verwijderen van oude lagen antifouling (ook 2-component systemen). Het bevat geen schadelijke zuren, logen, NMP, methyleenchloride, DMSO, paraffine of andere conserveringsmiddelen. Meerdere lagen kunnen in één keer verwijderd worden door het product langer in te laten werken. Anti Fouling Remover droogt niet uit en kan tot 24 uur blijven zitten zonder de ondergrond te beschadigen. Zelfs tot 0 °C te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing:

1. Anti Fouling Remover is een pasta en dient met een kwast of verfrroller te worden aangebracht.
2. Bij gewone antifouling 20 - 120 minuten laten inwerken. Bij 2-componenten antifouling het product aan het einde van de dag aanbrengen, zodat het gedurende de nacht kan inwerken.
3. De oude antifouling-laag laat zich vervolgens veilig en eenvoudig met een verfrkrabber of plamuurmes verwijderen. Er kunnen zo ook meerdere lagen tegelijk worden verwijderd.
4. Anti Fouling Remover kan in één keer op grote oppervlakken worden aangebracht, omdat het product niet snel uitdroogt. Deze manier werkt efficiënter en gemakkelijker. Er kunnen zo ook meerdere lagen tegelijk worden verwijderd.

Materiaalverbruik:

Lichte tot matige vervuiling	Ca. 10 m ² per liter
Matige tot zware vervuiling	Ca. 8 m ² per liter
Zware vervuiling	Ca. 5 m ² per liter

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk vastgesteld te worden. Afhankelijk van de te verwijderen laagdikte en hoedanigheid.

Aandachtspunten voor de applicatie:

Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch resultaat te beoordelen.

Eigenschappen:

Voorkomen:	Vloeibaar
Kleur:	Blauw/Groen
Reuk:	Karakteristiek
pH:	Neutraal
Dichtheid:	1,100 g/cm ³
Afbreekbaarheid:	100% biologisch afbreekbaar

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):

Anti Fouling Remover is niet ingedeeld conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Het dragen van PBM's wordt echter geadviseerd. Raadpleeg hiervoor het MSDS blad.

Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen.

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan hetgeen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Anti Fouling Remover maakt deel uit van onze Impressed Pro Marine productlijn ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende ondergronden op- en rondom boten en/of schepen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website www.impressedpro.com of neem contact op met uw distributeur en/of technisch adviseur.