

Gelcoat Detailer Spray

Technische Product Informatie

Toepassingsmogelijkheden:

Gelcoat Detailer Spray is een compleet nieuwe synthetische glansversterker gebaseerd op hydrophobic polymer technologie. Dit geeft een hoge oppervlaktespanning en laat het water van de ondergrond afglijden.

Gelcoat Detailer Spray is een makkelijke, veilige detailer om te reinigen, extra glans toe te voegen en het beschermen van het oppervlak. Gelcoat Detailer Spray is tevens een fantastische reiniger / sealant voor glas, harde interieur-, ongeoete en gewaxte ondergronden.

Gebruiksaanwijzing:

1. Zorg voor voldoende ventilatie.
2. Spray een kleine hoeveelheid op de ondergrond of indirect op een schone (microvezel)doek.
3. Breng het product aan op de ondergrond of verspreidt deze verder met een microvezeldoek.
4. Laat het product ca. 1 minuut moleculair vernetten waarna het licht kan worden uitgewreven met een (schone) doek.
5. Herhaal de behandeling indien nodig.

Materiaalverbruik:

Afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond 30-50 m2 per liter.

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:

Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch resultaat te beoordelen.

Eigenschappen:

Voorkomen:	Gas/Aerosol
Kleur:	Kleurloos
Reuk:	Karakteristiek
Ontvlambaarheid:	Zeer licht ontvlambare aerosol
Ontploffingseigenschappen:	Houder kan onder druk openbarsten door verhitting.

Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen.

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):



GHS02
Gevaar



GHS07
Waarschuwing

- H-Zinnen: H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- P-Zinnen: P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 - Inademing van spuitnevel, damp, nevel, gas, rook, stof vermijden.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 - Draag beschermende handschoenen, oogbescherming.
P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P410 + P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 122°F, 50 °C.

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan hetgeen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Gelcoat Detailer Spray maakt deel uit van onze Impressed Pro Marine productlijn ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende ondergronden op- en rondom boten en/of schepen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website www.impressedpro.com of neem contact op met uw distributeur en/of technisch adviseur.