

Hull Cleaner Hard

Technische Product Informatie

Toepassingsmogelijkheden:

Hull Cleaner Hard is een effectief reinigingsmiddel voor het verwijderen van harde verontreiniging zoals bijvoorbeeld gele vaaraanslag, kalkaanslag, (vlieg roest en overige vervuiling op romp en bodem. Bij voorgeschreven gebruik veilig voor polyester en geverfde oppervlakken. Hull Cleaner Hard is ook uitstekend te gebruiken i.c.m. Deep Clean.

Gebruiksaanwijzing:

1. Bescherm niet te behandelen ondergronden.
2. Hull Cleaner Hard met schoon water verdunnen; 1:10 bij normale vervuiling en 1:5 bij extreme vervuiling.
3. Spuit de oplossing rechtstreeks op het te reinigen oppervlak en laat vervolgens ca. 5 – 20 minuten inwerken (eerst proefondervindelijk vaststellen). **Voorkom indrogen!**
4. Hierna de vervuiling met een natte scrubpad of katoenen doek in cirkelbewegingen verwijderen eventueel in combinatie met Deep Clean.
5. Spoel het oppervlak tenslotte met veel schoon water af.
6. Herhaal de behandeling indien nodig.

Materiaalverbruik:

Lichte tot matige vervuiling	Ca. 80 m2 per liter
Matige tot zware vervuiling	Ca. 70 m2 per liter
Zware vervuiling	Ca. 60 m2 per liter

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:

Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch resultaat te beoordelen.

Eigenschappen:

Voorkomen:	Vloeibaar
Kleur:	Kleurloos
Reuk:	Karakteristiek
pH:	3,6 gemeten in een 10% oplossing
Afbreekbaarheid:	Biologisch afbreekbaar
Dichtheid:	1,28 kg/l

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):



GHS05
Gevaar

H-Zinnen: H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P-Zinnen: P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P305+P351+P338+P310 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.

Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen.

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan hetgeen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Hull Cleaner Hard maakt deel uit van onze Impressed Pro Marine productlijn ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende ondergronden op- en rondom boten en/of schepen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website www.impressedpro.com of neem contact op met uw distributeur en/of technisch adviseur.